

## HICON-XLR Einbaubuchse 3-pol

Verbindungstyp XLR-3-pol Einbaubuchse  
Geschlecht weiblich

### Elektrische Daten:

Durchgangswiderstand <5 milliohms  
Durchschlagsfestigkeit DC 1000 Vrms  
Isolationswiderstand >100 Megaohms  
Nennstrom pro Kontakt 15 A  
Nennspannung 125 VAC

### Mechanische Daten:

Lebensdauer >1000 Steckzyklen  
Leiterquerschnitt k.A. / mm<sup>2</sup>  
Leiterquerschnitt k.A. /AWG  
Anschlussart Lötkontakte



### Material:

Kontaktbeschichtung Gold  
Kontakte Phosphor Bronze + Gold-plating  
Einsatz PBT/UL E59481  
Gehäuse Zinc Alloy / Black chrome-plating

### Umwelt:

Lötbarkeit IEC 68-2-20  
Temperaturbereich -40°C to 85°C

**Artikelnummer: HI-X3DF-G**  
**HICON XLR-3-pol Einbaubuchse, Metall, sw**  
D-Flansch, vergoldete Kontakte

EAN-Code: 4049371804370

Art. No. HI-X3DF-G

Drawn: MZ

Checked: FV

Size: A4

Date: 18.05.2016

Page 1



Material:

SOMMER CABLE GmbH  
Humboldtstraße 32-36  
75334 Straubenhardt / Germany

Telefon: +49 (0)7082-49133-0  
Support Tel: +49 (0)7082-49133-10  
Fax: +49 (0)7082-49133-11  
E-Mail: info@sommercable.com